

Colla per carta da parati in TNT decotric – pronta all'uso

Ambito di applicazione:

La *Colla per carta da parati in TNT decotric* è particolarmente indicata per carte da parati in TNT lisce e gofrate e TNT in fibra ruvida. La colla viene applicata direttamente con un apposito rullo sulla parete e il rivestimento per pareti viene annegato direttamente nella colla applicata. Grazie a questa tecnica di incollaggio, i rivestimenti per pareti vengono incollati in modo pulito, senza causare spruzzi o gocciolamenti.

Caratteristiche:

- senza solventi
- per interni
- buona aderenza iniziale ed elevato potere di adesione
- facilmente correggibile
- trasparente da asciutta
- non spruzza e non gocciola
- applicazione a rullo direttamente sulla parete

Dati tecnici:

Base: metilcellulosa, dispersione di resine sintetiche, additivi, acqua
 Densità: circa 1,0 g/cm³
 Valore pH: 9,5 - 10,5

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere portante, asciutta, piana, uniformemente assorbente e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Rimuovere la vecchia carta da parati e le verniciature non ben ancoranti. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi e le superfici carteggiate vanno primerizzati con *Mano di fondo senza solventi decotric*. Eliminare le differenze di colore dalla superficie da trattare con *Mano di fondo bianco per tappezzerie decotric*.

Applicazione:

Tecnica di incollaggio a parete (applicazione sul supporto):

Poiché le carte da parati in TNT non necessitano di un tempo di assorbimento, possono essere applicate in modo semplice e veloce con la tecnica di incollaggio a parete. A tal fine, applicare in modo uniforme la colla sul supporto, con una larghezza corrispondente a 1-2 strisce di carta da parati, utilizzando un rullo a pelo raso. Posare le strisce di carta nel letto di colla fresco ed esercitare una pressione uniforme, evitando la formazione di bolle d'aria.

Applicazione sulla carta da parati:

Distribuire la colla sulla carta da parati con la spazzola e incollare le strisce di carta da parati una a contatto con l'altra, esercitando una pressione uniforme ed evitando la formazione di bolle d'aria.

Resa:

circa 200 g/m²

- 2,5 kg sono sufficienti per circa 12 m²
- 5 kg sono sufficienti per circa 25 m²
- 10 kg sono sufficienti per circa 50 m²

Indicazioni:

Osservare attentamente le istruzioni di lavorazione del fabbricante della carta da parati. Rimuovere subito i residui di colla eventualmente presenti sulla parte anteriore della carta da parati con un panno umido. Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai + 5 °C. Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua.

Contiene conservanti: benzisotiazolinone, metilisotiazolinone. Può provocare reazioni allergiche. Consulenza per allergie all'isotiazolinone al n. di telefono +49-(0)5541/7003-64.

Stoccaggio:

Conservare i recipienti ben chiusi, a prova di bambino, al fresco, ma al riparo dal gelo.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 04 10.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
021401001	4007955214014	2,5 kg
021402001	4007955214021	5 kg
021403001	4007955214038	10 kg



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.