

decotric Spezialkleister MC instant

Anwendungsbereich:

decotric Spezialkleister MC instant eignet sich hervorragend zum Tapezieren von Struktur-, Vinyl- und Prägetapeten, Textil- und Fototapeten sowie Rauhfaser.

Eigenschaften:

- in 3 Minuten gebrauchsfertig
- auch für Tapeziergeräte
- aus hochwertiger Methylcellulose mit Kunstharz
- sehr gute Korrigierbarkeit der Tapetenbahnen
- trocknet transparent auf
- kalk- und zementbeständig

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Kunststoffpulver, Additive
 Schüttdichte: ca. 470 kg/m³

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig, eben, gleichmäßig saugend, staub- und fettfrei sein. Alte Tapeten und Leimfarben entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit decotric Spachtelmassen ausbessern. Sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF verfestigen. Stark saugende Untergründe vorkleistern (s. Tabelle) oder ebenfalls grundieren.

Ansatz:

Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach drei Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Verarbeitung:

Die Tapeten gleichmäßig mit dem Kleister einstreichen und zusammenlegen. Nach Einhaltung der empfohlenen Weichzeit die Tapetenbahnen auf Stoß verkleben.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	50 – 70 m ²
Struktur-, Präge-, Vinyl- und schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 – 25 m ² 4 – 5 Euro-Rollen
Rauhfaser	1 : 20	4 l	20 – 25 m ²

Euro-Rolle: ca. 10,05 m x 0,53 m

Hinweise:

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit bei schweren Struktur- und Prägetapeten sowie bei schwach saugenden Untergründen empfiehlt sich ein Zusatz von einer 750-g-Dose decotric Wandbelags- und Bordürenkleber pro Packung decotric Spezialkleister MC instant.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Kindersicher, kühl und trocken lagern.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
020202001	4007955202028	200 g



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.