

decotric Glasgewebe-Kleber GF

Anwendungsbereich:

Für die sichere und dauerhafte Verklebung von Glasfasergewebe, Malervlies, Textil- und schweren Gewebetapeten. Lösungsmittel- und weichmacherfrei.

Eigenschaften:

- für Glasfasergewebe, Malervlies und schwere Gewebetapeten
- optimale Klebkraft
- sehr hohe Feuchtfestigkeit auch beim Überstreichen
- lösungsmittelfrei
- für innen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Stärkeether, Wasser, Additive

Dichte: ca. 1,08 g/cm³

pH-Wert: 9,5 – 10,5

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe sowie geschliffene Flächen mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

Den Kleber vor Gebrauch aufrühren und mit einer kurzflorigen Rolle oder einer Bürste in Bahnenbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittenen Gewebeklebahnen in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken. Bahnen auf Stoß verkleben. Die Verarbeitungsvorschriften der Wandbelagshersteller sind unbedingt zu beachten. Die Wandbeläge erst nach vollständiger Durchtrocknung des Klebers mit Dispersionsfarbe überstreichen.

Verbrauch:

ca. 250 g/m².

Hinweise:

Der Kleber ist gebrauchsfertig und sollte nicht mit Wasser verdünnt werden. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001702001	4007955017028	3 kg
001703001	4007955017035	5 kg
001704001	4007955017042	10 kg
001705001	4007955017059	18 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.