

decotric Rauhfaser-Kraftlöser

Anwendungsbereich:

Löst kraftvoll und schnell auch mehrfach mit Dispersionsfarbe gestrichene Rauhfaser und andere schwer entfernbare Tapeten.

Eigenschaften:

- für überstrichene Rauhfaser, Vliestapeten und schwere Tapeten
- extrem starke Lösekraft
- schnelles Durchweichen der Tapete

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Nichtionische Tenside, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1 g/cm³
 pH-Wert: 7 – 8

Verdünnung:

Zum Ablösen von Rauhfaser und anderen schweren Tapeten 250 ml Rauhfaser-Kraftlöser mit 5 l Wasser verdünnen. Zum Entfernen von leichten und mittleren Papiertapeten kann der Wasserzusatz auf 10 l erhöht werden.

Verarbeitung:

Nicht zu behandelnde Flächen (Böden, Türen, Möbel) abdecken. Die Lösung mit einer Deckenbürste satt auf die Tapete auftragen. Gegebenenfalls den Auftrag wiederholen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten lassen sich die Tapeten leicht abziehen. Bei schwer entfernbaren Tapeten die Lösung zwei- bis dreimal nass in nass auftragen. Wasserundurchlässige Anstriche und Tapeten vorab mit einer Stachelwalze oder grobem Schleifpapier aufrauen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Rückstände des Rauhfaser-Kraftlösers lassen sich leicht mit Wasser entfernen.

Hinweise:

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kontakt mit den Augen muss vermieden werden! Schutzbrille ist zwingend zu tragen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen. Die Spritzverarbeitung ist nur von gewerblichen Anwendern durchzuführen. Durch eine langanhaltende Einwirkung eines Sprühnebels auf die Augen kann zeitweise eine Sehbeeinträchtigung eintreten. Kontakt mit der Haut vermeiden.

Medizinische Notrufnummer:

+49 (0) 551 / 1 92 40

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. EWC 07 06 01.

Artikel-Nr.

006704001
006705001

EAN

4007955067047
4007955067054

Gebindegröße

250 ml
1 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.