

## decotric Kleber für Kork & Hartschaum

### Anwendungsbereich:

Zur Verklebung von Korkplatten und -bahnen an Wand und Decke (nicht geeignet für Bodenkork). Auch für Dekor-, Dämm- und Isolierplatten aus Hartschaum und Polystyrol.

### Eigenschaften:

- für Wand und Decke im Innenbereich
- optimale Klebkraft
- lösungsmittelfrei

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1,66 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 9 - 10

### Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben, saugfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Schlechthaftende Anstriche und Tapeten entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

### Verarbeitung:

Den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung B2 auf den Untergrund auftragen. Dabei nur so viel Fläche mit Kleber versehen, wie innerhalb von 15 Minuten beklebt werden kann. Die zu verklebenden Platten und Bahnen in das Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. Für Deckenverklebungen kann der Kleber auch auf die Rückseite der Platten aufgetragen werden.

### Verbrauch:

Ca. 700 g/m<sup>2</sup> - je nach Auftragsstärke und Untergrund

### Hinweise:

Korkbeläge ca. 3 Tage im Raum klimatisieren. Die Verarbeitungshinweise der Belaghersteller sind zu beachten. Nicht unter + 5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Kleberrückstände sofort mit Wasser entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
001301001	4007955013013	1 kg
001302001	4007955013020	4 kg
001303001	4007955013037	8 kg



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.