

decotric Fixierung für Teppich & PVC

Anwendungsbereich:

Für PVC- und CV-Beläge sowie Teppichböden mit Schaum-, Gewebe-, Textil- und Vliesrücken. Die Beläge haften sicher, werfen keine Blasen und lassen sich später wieder vom Boden abziehen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird (wichtig z. B. bei Mietobjekten). Rückstände der Fixierung sind leicht mit Wasser entfernbar.

Eigenschaften:

- hohe Klebkraft
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive.
 Dichte: ca. 1,2 g/cm³
 pH-Wert: 5 - 6

Untergrundvorbehandlung:

Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich, wasserfest versiegeltes Parkett u. ä. Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein. Bei rauhen oder unebenen Untergründen empfehlen wir eine Spachtelung mit Fußbodenausgleichsmasse. Stark saugende und sandende Untergründe grundieren – z. B. mit decotric Putz- und Haftgrund oder decotric Tiefengrund LF. Die zu fixierenden Bodenbeläge müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.

Verarbeitung:

Den Bodenbelag auslegen und grob zuschneiden. Eine Hälfte zurückschlagen und die Fixierung mit einer kurzflorigen Rolle oder einem Spachtel (Zahnung A2) auf den Untergrund auftragen. Bei saugfähigen Untergründen den Belag in das feuchte Kleberbett einlegen und gleichmäßig anreiben. Bei der Verlegung von undurchlässigen Bodenbelägen (PVC- oder CV-Beläge) auf nicht oder nur schwach saugfähigen Untergründen ist unbedingt darauf zu achten, dass eine ausreichende Abluftzeit eingehalten wird. Die Fixierung dann nach dem Auftragen mind. 30 Minuten antrocknen lassen – bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (z. B. niedrige Raumtemperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) ggf. länger. Der Bodenbelag kann eingelegt werden, wenn die Fixierung eine Haut gebildet hat und sich bei der Fingerprobe leicht klebrig anfühlt. Die zweite Hälfte des Bodenbelages ebenso fixieren. Kanten und Stöße eventuell beschweren.

Späteres Entfernen:

Nach Wiederaufnahme des Belages sind Rückstände der Fixierung auf dem Untergrund mit Wasser und decotric Tapetenablöser entfernbar. Ca. 15 Min. einwirken lassen,

Rückstände mit einem Kunststoffspachtel abschieben und gründlich mit Wasser nachwaschen.

Verbrauch:

Ca. 250 g/m²

Hinweise:

Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

| Artikel-Nr. | EAN | Gebindegröße |
|-------------|---------------|--------------|
| 002201001 | 4007955020015 | 750 g |
| 002202001 | 4007955022022 | 3 kg |
| 002203001 | 4007955022039 | 5 kg |
| 002204001 | 4007955022046 | 10 kg |



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.