

decotric Vliesfixierung für Teppichböden

Anwendungsbereich:

Spezial-Haftfixierung für die rationelle Verlegung von Teppichböden mit Vliesrücken im Innenbereich. Die Teppichböden haften sicher, werfen keine Blasen und lassen sich später wieder vom Boden abziehen, ohne dass der Untergrund beschädigt wird (wichtig z. B. bei Mietobjekten). Rückstände der Vliesfixierung sind leicht mit Wasser entfernbar.

Eigenschaften:

- wieder ablösbar
- sehr ergiebig
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm nach EC 1
- geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
- für Fußbodenheizung geeignet

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Naturharzderivate, mineralische Anteile, Wasser, Additive.
 Dichte: ca. 1,2 g/cm³
 pH-Wert: 5 - 6

Untergrundvorbehandlung:

Geeignet sind feuchtigkeitsbeständige Untergründe, wie z. B. V100 Spanplatten, PVC- und CV-Beläge, Fliesen, Estrich, wasserfest versiegeltes Parkett u. ä. Der Untergrund muss dauertrocken, tragfähig, eben, rissfrei und frei von Trennmitteln und Verunreinigungen (z. B. Staub, Fett usw.) sein. Bei rauen oder unebenen Untergründen empfehlen wir eine Spachtelung mit Fußbodenausgleichsmasse. Stark saugende und sandende Untergründe grundieren – z. B. mit decotric Putz- und Haftgrund oder decotric Tiefengrund LF. Die zu fixierenden Teppichböden müssen klimatisiert, entspannt und planliegend sein.

Verarbeitung:

decotric Vliesfixierung gleichmäßig mit einer Velourswalze oder einem feinen Zahnspachtel (Zahnung A2) auf den Untergrund auftragen. Nach einer Abluftzeit von ca. 30 Minuten den Teppichboden einlegen und gut anreiben.

Späteres Entfernen:

Nach Wiederaufnahme des Teppichbodens sind Rückstände der Fixierung auf dem Untergrund mit Wasser und decotric Tapetenablöser entfernbar. Ca. 15 Min. einwirken lassen, Rückstände mit einem Kunststoffspachtel abschieben und gründlich mit Wasser nachwaschen.

Verbrauch:

Ca. 200 g/m²

Hinweise:

Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
021002001	4007955210023	3 kg
021003001	4007955210030	5 kg
021004001	4007955210047	10 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.