

decomur Leichtspachtel

Anwendungsbereich:

Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Spachtelmasse zum Ausbessern und Glätten unebener Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Die geschmeidige Spachtelmasse lässt sich sehr leicht glätten und nach dem Durchtrocknen bei Bedarf hervorragend schleifen. Die gespachtelte Fläche bildet einen optimalen Untergrund für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Ideal zum Überspachteln von Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten, Kunstharzputzen und gestrichenen Flächen. Durch ihre hohe Standfestigkeit und das geringe Einsinken eignet sich die Spachtelmasse auch hervorragend zum Überspachteln von Strukturputzflächen und Glasfasergewebe.

Eigenschaften:

- extra leichtes Aufziehen und Glätten
- optimale Ergebnisse auf Putz, Beton, Gipskarton und gestrichenen Flächen
- sehr gut schleifbar
- für innen
- auf Null ausziehbar
- für Oberflächengüten Q1-Q4 im Trockenbau

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Kunststoff-Dispersion, anorganische Leichtfüllstoffe, Wasser und Additive
Dichte:	ca. 1,3 g/cm ³
pH-Wert:	8 - 9

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Tiefere Löcher und Ausbrüche mit decomur Super-Haftspachtel vorspachteln. Beim Verspachteln von Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten die Grundverspachtelung nach Q1 mit decomur Super-Haftspachtel ausführen.

Verarbeitung:

Die Spachtelmasse aufrühren und z. B. mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 8 mm aufziehen. Je nach Auftragsstärke, Untergrundbeschaffenheit und Umgebungsbedingungen beträgt die Trockenzeit ca. 4 – 7 Stunden; bei ungünstigen Bedingungen (z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit) und bei hohen Schichtstärken kann sich die Trockenzeit verlängern. Nach dem Trocknen können die gespachtelten Flächen in gewohnter Weise tapeziert, überstrichen und überklebt werden. Bei Bedarf lässt sich die getrocknete Fläche sehr leicht schleifen. Vor weiteren Arbeiten die geschliffene Fläche gründlich abstauben und mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
032502001	4007955325017	7 kg
032503001	4007955325031	15 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.