

decotric Fassaden-Strukturacryl

Anwendungsbereich:

Zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk und für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Durch seine leichte körnige Struktur passt sich der Dichtstoff hervorragend an die Putzoptik an. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Dispersions- und Fassadenfarben u. ä.

Eigenschaften:

- zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk
- einkomponentiger, elastischer Dichtstoff
- putzähnliche Struktur
- überstreichbar
- silikonfrei
- lösungsmittelfrei
- witterungs- und alterungsbeständig
- für innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1,9 g/cm³
 pH-Wert: 7 - 9

Untergrundvorbehandlung:

Vorhandene Risse keilförmig ausweiten. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Lockere Putzteile entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF vorbehandeln.

Verarbeitung:

Decotric Fassaden-Strukturacryl kräftig in den Riss eindrücken, so dass die abzudichtende Stelle vollständig ausgefüllt ist. Bis zur Hautbildung vor Regen und Nässe schützen. Bei Bedarf kann der Dichtstoff nach mindestens 24 Stunden (je nach Auftragsstärke und Umgebungsbedingungen) überstrichen oder überarbeitet werden.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frischen Dichtstoff mit Wasser, ausgehärteten Dichtstoff mechanisch entfernen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Bei Lagerung frostbeständig bis – 15 °C. Nach Aushärtung witterungs- und temperaturbeständig. Gebinde gut verschlossen lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.
034901001

EAN
4007955349013

Gebindegröße
310 ml



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.