

## decotric Anstrichgrund weiß

### Anwendungsbereich:

Ideale Untergrundvorbereitung für alle Anstricharbeiten auf Wand- und Deckenflächen. Die weiß pigmentierte Spezial-Grundierfarbe optimiert die Offenzeit nachfolgender Anstriche und sorgt so für einen besseren Farbverlauf und ansatzfreie Streichergebnisse.

### Eigenschaften:

- für leichteres ansatzfreies Streichen
- festigt die Oberfläche und reguliert die Saugfähigkeit
- fördert die Brillanz nachfolgender farbiger Anstriche
- lösungsmittelfrei
- für innen

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser und Additive  
 Dichte: ca. 1,57 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: ca. 8,5

### Untergrundvorbehandlung:

decotric Anstrichgrund weiß ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Spachtelmassen, Kalk-, Gips- und Zementputz), Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten sowie Renoviervlies und Gewebe. Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln – z. B. mit decomur Super-Haftspachtel oder decomur Leichtspachtel.

### Verarbeitung:

Den Anstrichgrund vor Gebrauch umrühren und mit Rolle, Pinsel oder Bürste auftragen. Nach ca. 6 Stunden können die behandelten Flächen überstrichen werden (Trockenzeit je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungsbedingungen; bei ungünstigen Bedingungen – z. B. niedrige Temperatur oder hohe Luftfeuchtigkeit – kann sich die Trockenzeit verlängern).

### Verbrauch:

ca. 100 – 150 ml/m<sup>2</sup>, je nach Untergrundbeschaffenheit

### Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr.  
015602001

EAN  
4007955156024

Gebindegröße  
5 l



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.