

decotric Isolierweiß

Anwendungsbereich:

Weißer Spezialbeschichtung zum Isolieren von Wasserflecken, Nikotin, Ruß, Auspuffschmutz, Rostflecken, Holzinhaltstoffen (z. B. Verschmutzungen durch Efeurückstände und andere Rankpflanzen), Buntstiften und ähnlichen Verunreinigungen. Verhindert ein Durchschlagen der Verunreinigungen bei späterem Tapezieren oder einem Anstrich mit Dispersionsfarben. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Putz, Beton, Ziegel, Mauerwerk u. ä.) sowie auf Dispersionsfarben, Kunstharzputzen und Gipskartonplatten.

Eigenschaften:

- isoliert Wasserflecken, Ruß, Nikotin und ähnliche Verunreinigungen
- ideal als Fassaden-Isolierung bei Verschmutzungen Efeurückstände, Rostflecken u. ä.
- schnell trocknend
- für innen und außen

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Acrylatharz, Füllstoffe, Titandioxid, Isoparaffine und Hilfsstoffe
 Dichte: ca. 1,2 g/cm³

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und staubfrei sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren.

Verarbeitung:

decotric Isolierweiß vor Gebrauch aufrühren und mit einem Pinsel auf die zu isolierende Fläche auftragen, so dass eine geschlossene Oberfläche ohne Fehlstellen entsteht. Bei rauen Untergründen nach Durchtrocknung des Erstanstriches einen zweiten Anstrich aufbringen. Nach dem Durchtrocknen (ca. 2 Stunden – je nach Untergrund und Umgebungstemperatur) lassen sich die behandelten Flächen in gewohnter Weise tapezieren oder überstreichen.

Verbrauch:

ca. 200 ml/m² pro Anstrich – je nach Untergrundbeschaffenheit.

Hinweise:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit decotric Pinselreiniger oder mit aromatenfreier Verdünnung Reno-inn reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Lagerung:

Gebinde verschlossen und kühl lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingeatmete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11 entsorgen.

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
013001001	4007955130017	750 ml
013002001	4007955130024	2 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.