

decotric Bianco isolante

Ambito di applicazione:

Rivestimento speciale bianco per l'isolamento di macchie d'acqua, nicotina, fuliggine, sporco nei tubi di scarico, macchie di ruggine, sostanze contenute nel legno (ad es. sporco dovuto ai residui di edera e altre piante rampicanti), matite colorate e impurità simili. Impedisce il riaffiorare dello sporco durante la successiva applicazione di carta da parati o la verniciatura con pitture in dispersione. Indicato per tutti i supporti minerali (quali intonaco, calcestruzzo, mattoni, muratura, ecc.) e le pitture in dispersione, intonaci a base di resine sintetiche e pannelli in cartongesso.

Caratteristiche:

- isola macchie d'acqua, nicotina, fuliggine e impurità simili
- particolarmente indicato come isolante per facciate in presenza di sporco dovuto ai residui di edera, macchie di ruggine, ecc.
- a rapida essiccazione
- per interni ed esterni

Dati tecnici:

Base: resina acrilica, riempitivi, biossido di

titanio, isoparaffine e additivi

Densità: circa 1,2 g/cm³

GISCODE per i

materiali di BSL20

rivestimento:

Trattamento preliminare delle superfici:

La superficie d'applicazione deve essere asciutta, portante e priva di polvere. I supporti molto assorbenti, sabbiosi e gessosi vanno primerizzati con decotric Mano di fondo senza solventi.

Applicazione:

Prima dell'uso, mescolare decotric Bianco isolante e applicarlo con il pennello sulla superficie da isolare, in modo da ottenere una superficie chiusa e perfettamente uniforme. Sui supporti ruvidi, applicare una seconda mano ad essiccazione completa della prima passata. Una volta completamente asciutte (dopo circa 2 ore, a seconda del tipo di supporto e della temperatura ambiente), le superfici trattate possono essere rivestite come di consueto con carta di parati o sovraverniciate.

Resa:

circa 200 ml/m² ad applicazione, a seconda delle condizioni del supporto.

Indicazioni:

Pulire gli strumenti e utensili da lavoro subito dopo l'uso con decotric Detergente per pennelli o Reno-inn Diluente privo di sostanze aromatiche

Valore limite UE per il contenuto COV di questo prodotto (cat.: A/g, Lb) = 350 g/l (2010). Questo prodotto contiene max.: 350 g/l di COV.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Immagazzinaggio:

Conservare i recipienti chiusi e al fresco. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i recipienti svuotati di tutti i residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui non induriti secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 11.

 N. articolo
 EAN
 Formato contenitori

 013001001
 4007955130017
 750 ml

 013002001
 4007955130024
 2 l



Aggiornato al: 31/05/2024

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden (Germania) Tel. +49 (0)5541 / 7003 -02, www.decotric.de

Nota

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.