

decotric Graffiti-Ex

Anwendungsbereich:

Entfernt Farbschmierereien und Graffiti. Das gebrauchsfertige Spray löst Sprühlacke, Farben sowie Filzstifte auf allen Lösungsmittelbeständigen Untergründen wie z. B. Metall, Glas, Holz, Fliesen, Beton, Klinker und Naturstein. Gestrichene oder lackierte Flächen können angelöst werden.

Eigenschaften:

- entfernt Sprühlacke, Farben und Filzstifte
- starke Lösekraft
- kurze Einwirkzeit

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Dimethylsulfoxid, Ester, Tensid und Hilfsmittel
Schüttdichte: ca. 1,08 g/cm³

Verarbeitung:

decotric Graffiti-Ex auf den trockenen Untergrund aufsprühen und 2 – 5 Minuten einwirken lassen. Mit einer Kunststoffbürste unter leichtem Druck gleichmäßig verteilen. Gelöste Farbe mit einem weichen Tuch aufnehmen und die Fläche anschließend mit Wasser nachwaschen. Bei starker Verunreinigung nach dem Trocknen den Vorgang wiederholen.

Hinweise:

Nicht unter +10 °C bzw. über +30 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Vor der Anwendung des Produktes ist die Beständigkeit des Untergrundes an einer kleinen Probefläche zu prüfen. Nicht zu behandelnde Flächen abdecken. Für ausreichende Belüftung sorgen. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de oder unter sds@decotric.de.

Medizinische Notrufnummer +49 (0)5 51/1 92 40

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Produktreste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 17 entsorgen.

Artikel-Nr. größe	EAN	Gebinde- größe
071302001 500 ml	4007955713029	

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.