

decoMIX Universal-Abtönkonzentrat

1 decoMIX Universal-Abtönkonzentrate sind reine Pigmentpasten, d. h. sie können nicht pur, sondern nur mit einem Trägerwerkstoff z. B. in fertigen Anstrich- oder Beschichtungsmitteln verwendet werden.

2 decoMIX Universal-Abtönkonzentrate sind über Jahre lagerfähig, ohne dass sie eintrocknen, verklumpen oder eine Haut bilden. Sie haben keinen Qualitätsverlust.

3 decoMIX Universal-Abtönkonzentrate sind frost- und hitzebeständig. Bitte beachten Sie aber folgendes: decoMIX kann bei niederen Temperaturen unter +5 °C bzw. bei Frost stocken.

In diesem Fall die decoMIX-Flasche in die Wärme stellen und die Flasche gut durchschütteln. Danach ist decoMIX wieder wie gewohnt verwendbar. **Vorübergehendes Stocken durch Temperatureinfluss macht decoMIX nicht unbrauchbar.**

4 Wir bieten für Holzanstrichmittel, Lasuren, Klarlacke usw. ein Weiß-Konzentrat (Nr. 25) an.

5 Alle decoMIX-Farbtöne sind untereinander mischbar.

6 Die maximale decoMIX-Zugabemenge ist je nach Art des Anstrichmittels unterschiedlich, sollte aber grundsätzlich 10 % nicht übersteigen. Die hohe Färbekraft von decoMIX garantiert schon bei geringer Zugabe beste Ergebnisse. Beachten Sie dabei die Hinweise auf den Etiketten bzw. in den Farbtonkarten. **Maximale Zugabemengen: Dispersionen ca. 10 %, Lacke ca. 8 %, Acryl-Lacke ca. 6 %, farblose Anstriche, Lasuren, Beizen, Holzwachse ca. 5 %, Silikatfarben und -beschichtungen ca. 3 %.**

7 Bis auf die Farbtöne Nr. 6 Maisgelb, Nr. 7 Pirogelb, Nr. 10 Rot und Nr. 18 Orange sind alle decoMIX Universal-Abtönkonzentrate für Außenanwendung geeignet (für Silikat-Außenanstriche nur LW-Oxyd-Typen verwenden). Als Alternative für den Innentyp Nr. 7 Pirogelb gibt es für Außenanstriche Nr. 26 Echt-Gelb. Achten Sie auf die Angabe auf Etiketten und Farbtonkarte sowie grundsätzlich auf die Typenbezeichnung:

LW-Oxyd-Type = licht- und wetterecht für innen und außen, für Silikat- und aromatenfreie Lacksysteme

LW-Type = licht- und wetterecht für innen und außen

L-Type = nur Innenanwendungen

Achtung: Der Farbeindruck der Farbkarte kann von den Original-Farbergebnissen abweichen.

Mit decoMIX können Sie alle Anstrichmittel, die Sie zur kreativen Farbgestaltung benötigen, einheitlich abtönen.

- einfach anzuwenden
- hervorragendes Mischverhalten
- höchste Farbkraft – oft genügt ein Tropfen
- zum Abtönen fast aller Materialien
- brillante Farbtöne
- sehr gute Lichtbeständigkeit
- frost- und hitzeunempfindlich
- trocknet nicht ein
- praktisch unbegrenzt lagerfähig
- platzsparend durch geringes Volumen



Perfekt abgestimmte Farbharmonie – von der Wandfarbe über Heizkörper-, Tür- und Fensterlack bis zur Möbellasur.

weitere Informationen:



Art.-Nr. 099997001_V-006



decotric GmbH
Postfach 1147
34331 Hann. Münden
Deutschland
Tel. 05541/7003-02
www.decotric.de

decoMIX

Universal Abtönkonzentrat für kreative Farbgestaltung



Anwender-Tipps



ORIGINAL
decotric®

ORIGINAL
decotric®

decoMIX

		10%	4%	2%	1%	0,2%	
1	Schwarz						LW-Type
2	Umbra						LW-Type
3	Oxyd-Rehbraun						LW-Oxyd-Type
4	Oxyd-Rot						LW-Oxyd-Type
5	Oxyd-Ocker						LW-Oxyd-Type
6	Maisgelb						L-Type
7	Pirolgelb						L-Type
8	Grün						LW-Type
9	Blau						LW-Type
10	Rot						L-Type
11	Violett						LW-Type
12	Tannengrün						LW-Type
13	Grasgrün						LW-Type

		10%	4%	2%	1%	0,2%	
18	Orange						L-Type
19	Oxyd-Kamel						LW-Oxyd-Type
20	Oxyd-Kastanie						LW-Oxyd-Type
21	Oxyd-Terrabraun						LW-Oxyd-Type
22	Oxyd-Tabak						LW-Oxyd-Type
23	Oxyd-Dunkelbraun						LW-Oxyd-Type
24	Oxyd-Steingrau						LW-Oxyd-Type
25	Oxyd-Weiß						LW-Oxyd-Type
26	Echt-Gelb						LW-Type

M1	Gold		LW-Type
M2	Silber		L-Type
M3	Bronze		LW-Type

