

decotric Protettivo antigraffiti

Ambito di applicazione:

Protezione antigraffiti semipermanente con cera polimerica per sottofondi minerali (come calcestruzzo, mattoni, clinker e pietra naturale) e superfici previamente verniciate con pitture in dispersione. Una volta applicato il *Protettivo antigraffiti*, le vernici spray e le scritte colorate possono essere facilmente rimosse con acqua calda o con *decotric Rimuovi graffiti*.

Caratteristiche:

- facilita la rimozione di graffiti
- a base d'acqua
- trasparente
- semilucido

Dati tecnici:

Base: cera ai polimeri, acqua, additivi
 Densità: 1,0 kg/l
 Valore pH: 8 - 9

Tipi di supporto:

La superficie d'applicazione deve essere solida, portante, pulita, asciutta e priva di agenti di distacco (polvere, grasso, ecc.). Riparare crepe e fori.

Applicazione:

Coprire e proteggere gli elementi costruttivi e le superfici adiacenti che non devono essere rivestiti. Applicare il *Protettivo antigraffiti* due volte, bagnato su bagnato, con un pennello, una pennellina o uno spruzzatore idoneo, in modo da bagnare uniformemente la superficie.

Rimozione di graffiti:

I graffiti possono essere facilmente rimossi dalla superficie su cui è stato applicato il protettivo con acqua calda o con *decotric Rimuovi graffiti* e acqua fredda. Per ripristinare la protezione della superficie ripulita, in entrambi i casi è necessario applicare nuovamente il *Protettivo antigraffiti*.

Resa:

100 - 125 ml/m² per mano

Indicazioni:

Non applicare ad una temperatura del supporto e ambiente inferiore ai +10 °C o superiore ai +30 °C. Proteggere la superficie dalla pioggia e dal forte irraggiamento solare fino a completa asciugatura (circa 8 ore). Pulire gli attrezzi di lavoro subito dopo l'uso con acqua calda.

Per informazioni sulla sicurezza fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza. Le schede di sicurezza aggiornate sono disponibili sul nostro sito www.decotric.de o all'indirizzo sds@decotric.de.

Conservazione:

Conservare i recipienti ben chiusi, al fresco, ma al riparo dal gelo. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Proteggere dall'irraggiamento solare. Utilizzare le confezioni già aperte in tempi brevi.

Smaltimento:

Destinare al riciclaggio solo i contenitori senza residui. I residui di materiale essiccati possono essere smaltiti come rifiuti domestici o scarti di cantiere. Smaltire i residui liquidi secondo il codice di smaltimento dei rifiuti CER n. 08 01 12.

N. articolo	EAN	Formato contenitori
107202001	4007955072225	1 l
107204001	4007955072249	2,5 l



Nota:

Tutte le informazioni e i dati riportati nella presente scheda sono frutto dell'esperienza pratica maturata e di esami di laboratorio e corrispondono all'attuale stato dell'arte. Devono tuttavia essere considerati unicamente come indicazioni generali e non rappresentano garanzia alcuna di proprietà specifiche. Poiché le condizioni di stoccaggio, trasporto e lavorazione esulano dal nostro controllo, le indicazioni fornite non hanno valore giuridicamente vincolante. È responsabilità dell'utente verificare l'idoneità dei prodotti per l'impiego previsto in base alle caratteristiche del supporto.