

## decomur Fassaden-Fertigspachtel

### Anwendungsbereich:

decomur Fassaden-Fertigspachtel ist eine gebrauchsfertige Spachtelmasse zum vollflächigen Ausbessern und Glätten unebener Wand- und Deckenflächen in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Garage) und an Fassaden. Sie lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus.

### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- auch für Feuchträume
- hohe Festigkeit
- weiß

### Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive  
 Dichte: ca. 1,8 g/cm<sup>3</sup>  
 pH-Wert: 8 – 9

### Untergrund:

Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz), Dispersions- und Fassadenfarben u. ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Tiefe Löcher und Ausbrüche mit einer Spachtelmasse auf Zementbasis füllen (z. B. decomur Fassaden-Spachtel oder decoplast Flächen- und Fliesenspachtel).

### Verarbeitung:

Die Spachtelmasse mit einer Glättkelle bis zu einer Schichtstärke von max. 5 mm aufziehen und abglätten. Ist ein stärkerer Auftrag erforderlich, kann nach dem Durchtrocknen der ersten Lage eine weitere Schicht aufgetragen werden. Bei Bedarf lassen sich die gespachtelten Flächen nach dem Durchtrocknen schleifen – in diesem Fall vor der weiteren Bearbeitung die Fläche mit decotric Tiefengrund LF behandeln, um den Schleifstaub zu binden.

### Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m<sup>2</sup> bei 1 mm Auftragsstärke

### Hinweise:

Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall. Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

### Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Einge-trocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr.  
034303001

EAN  
4007955343134

Gebindegröße  
4 kg



### Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.