

# decotric Vlies Tapetenkleister – easy-control

**Anwendungsbereich:**

Geeignet zum Verkleben glatter und geprägter Vliestapeten sowie Vlies-Rauhfaser.

**Eigenschaften:**

- mit farbigem Indikator zur Auftragskontrolle
- instant – in ca. 10 – 15 Minuten gebrauchsfertig
- trocknet transparent auf
- hohe Anfangshaftung und Klebkraft
- gut korrigierbar
- konservierungsmittelfrei

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Stärkeether, Additive  
Schüttdichte: ca. 330 kg/m<sup>3</sup>

**Untergrundvorbereitung:**

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, eben und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Farbtonunterschiede des Untergrundes mit decotric Tapetengrund weiß ausgleichen.

**Ansatz:**

Den Packungsinhalt unter kräftigem Rühren schnell und zügig in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeititerrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Der angerührte Kleister ist pink eingefärbt und wird nach dem Trocknen transparent.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Auftrag auf den Untergrund	1 : 15	3,75 l	20 - 25 m <sup>2</sup> 4 - 5 Euro-Rollen
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	5 l	25 - 30 m <sup>2</sup> 5 - 6 Euro-Rollen

Euro Rolle: ca. 10,05 x 0,53 m

**Verarbeitung:**

**Wandklebetechnik (Auftrag auf den Untergrund):** Da Vliestapeten keine Weichzeit benötigen, können sie schnell und einfach in der Wandklebetechnik verarbeitet werden. Hierzu den Kleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 – 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn in das frische Kleiberbett einlegen und gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Auftrag auf die Tapete:** Den Kleister mit einer Bürste auf die Tapete auftragen und diese auf Stoß verkleben. Gleichmäßig und blasenfrei andrücken.

**Hinweise:**

Die Verarbeitungsvorschriften der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterrückstände auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frei von Konservierungsmitteln, daher sollte der angerührte Kleister bald verarbeitet werden.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website [www.decotric.de](http://www.decotric.de) oder unter [sds@decotric.de](mailto:sds@decotric.de).

**Lagerung:**

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**Entsorgung:**

Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14 entsorgen.

Artikel-Nr. 023103001      EAN 4007955231301      Gebindegröße 250 g



**Anmerkung:**

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.