

Colle Spéciale Intissés Colorée

La Colle Spéciale Intissés Colorée est une colle amyliacée renforcée de résine synthétique et de teinte bleue pour le collage des papiers peints intissés directement sur le mur et pour le collage de vinyles sur intissés. Elle assure un haut rendement et, par sa teinte bleue, la colle est repérable sur des supports clairs. Après le séchage, elle devient incolore.

Caractéristiques :

- Prête à l'emploi en 5 minutes
- Renforcée d'acétate de polyvinyle
- 300g pour 6 à 8 rouleaux

Données techniques :

Matière première:	Amidon, résine synthétique, indicateur coloré
Densité:	Env. 0,3 – 0,4 g/cm ³
Valeur pH	8 - 9
Consommation	200 – 300 ml/m ²



Préparation du support :

Le support doit être sec, solide, plan, normalement absorbant et exempt d'agents de séparation (graisse, poussière, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et décoller les anciens papiers peints ou badigeons avec le Décol' Papiers Peints de decotric. Reboucher les trous et fissures du support ou lisser avec les enduits decofill intérieur ou decomur intérieur de decotric. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. Isoler les taches d'eau, de nicotine, de suie et l'humidité avec la Peinture Isolante de decotric. Avant la pose de papiers intissés sur fonds à teintes inégales, appliquer une couche du Primaire Papiers Peints Blanc de decotric.

Mode d'emploi :

Délayer la Colle Spéciale Intissés Colorée dans de l'eau propre et froide (voir tableau – dilutions à respecter) en remuant. Laisser reposer environ 5 minutes, puis remuer encore une fois. La colle prête a une couleur bleue qui disparaît en séchant. Appliquer la Colle Spéciale Intissés avec un rouleau à poils moyens régulièrement sur le mur en largeur maximale de deux lés. Dérouler le revêtement de haut en bas dans la colle fraîche, puis maroufler pour chasser les bulles d'air. Suivre les instructions de pose du fabricant des papiers intissés. Enlever les éventuels surplus et taches de colle fraîche avec un chiffon humide.

Utilisation	Litres d'eau par paquet	Rouleaux/m ²
Intissés légers ou moyens	7 l	Env. 40m ² Env. 8 rouleaux
Intissés lourds ou vinyles sur intissé	6 l	Env. 35m ² Env. 7 rouleaux
Préencollage	14 l	Env. 80m ²

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.

Indications importantes :

Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à +5 °C. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Consignes de sécurité :

Consulter la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations importantes pour la sécurité. Les fiches de données de sécurité peuvent être téléchargées sur notre site web www.decotric.fr.

Stockage :

Stocker bien fermé au frais, mais à l'abri du gel.

Elimination :

Recycler uniquement des récipients entièrement vides. Eliminer les résidus de matériel séchés par les déchets ménagers ou de chantier. Eliminer les résidus non durcis selon le code de déchets EWC 08 04 10.

Informations administratives :

N° d'article	GENCOD	Conditionnement
021702083	4007955217220	300g

Remarque:

Toutes informations et données dans cette fiche technique correspondent à nos expériences pratiques et à nos tests de laboratoire et sont basées sur l'état actuel de la technique. Toutefois elles ne peuvent constituer que des indications d'ordre général sans garantie sur les caractéristiques. Les indications ne revêtent aucune valeur juridique contraignante car nous n'avons pas d'influence sur les conditions de stockage, de transport et de traitement. L'utilisateur est responsable d'examiner en détail les produits pour l'utilisation envisagée selon les conditions de l'objet.